










Grundierungen

Silicon Grund LF

Spezialgrundierung mit hydrophobierender Wirkung, abgestimmt für weitere Beschichtung mit Siliconharzfarben auf allen porösen und saugenden Untergründen.

Eigenschaften	Hohes Eindringvermögen, verfestigende Wirkung und leicht zu verarbeiten
Anwendung	<p>Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden. • Nicht für liegende Flächen geeignet. • Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.
Verbrauch	ca. 0,15–0,25 l/m ² je Anstrich
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Art // Grundierung • Konsistenz // Flüssig • Bindemittel // Polymerdispersion, siloxanverstärkt • Dichte // ca. 1,0 kg/dm³
Verarbeitung	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren. Silicon Grund LF je nach Beschaffenheit des Untergrundes auftragen. Bei kritischen Untergründen muss der Auftrag speziell geprüft werden. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachfrösten.</p>
        	
Oberflächenbeschaffung	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> • 10 l/Eimer • 40 Eimer/Palette
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.
Hinweis	<p>Augen und Haut schützen. Giscode BSW20</p>

Grundierungen

Silicon Grund LF

**Beratungs-
service**

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Optik

FarbtonTransparent

Optionen

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

NOFA-Farben-GmbH-HERGER

Industriepark 12
D-91180 Heideck
T +49 9177 353

F +49 9177 18 23
www.farben-herger.de
info@farben-herger.de